

TECHNISCHE DATEN

REGUPOL CARGO TOOL RHK

Produktbeschreibung

Produkt	Regupol cargo tool RHK Kantholz
Material	Antirutschmatte REGUPOL cargo mat 7210 ® auf SBR/NBR Basis, Kantholz
Lieferform	Stückzahlen nach Wunsch
Maße	Kantholz 2400 x 100 x 60 mm REGUPOL Antirutschmatte 2400 x 100 x 8 mm Andere Abmessungen auf Anfrage
Anwendung	Unter Fertigbetonteilen, losen Rohren, Rohrpaketen, Stahlträgern, Betonstahlmatten und anderem nicht palettierfähigem Stückgut
Gewicht*	10 kg
Einsatzbereich	Ladungssicherung für LKW
Maximalbelastung**	250 t/m ² = 2,50 N/mm ² bei 8 mm Dicke
Zertifizierung	 <p>Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). REGUPOL cargo tool GBS® ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.</p>

* Die angegebenen Gewichte unterliegen Schwankungen von 5 %

** In Anlehnung an DIN EN ISO 3386-2, Prüfmustergröße 60 x 60 mm

Eigenschaften der verwendeten Antirutschmatte

Farbe	schwarz mit grünen, hellgrünen und gelben Farbpartikeln
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C

Physikalische Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften	Norm	Ergebnis	Kommentar
Beständigkeit	Eigenprüfung	UV-Licht, Natriumchlorid Schwache Säuren & Laugen	Beachten: Aufquellen bei Kohlenwasserstoffen wie Ölen, Kraftstoffen etc.

Handhabung und Nutzung

Handhabung und Nutzung	Norm	Ergebnis	Kommentar
Reinigung		Einfache Reinigung	Ausschütteln, Absaugen ggf. Behandlung mit einem Hochdruckreiniger
Ablegereife	Prüfung VDZ Dortmund	Mehrfachtauglich	Ablegereife wird erreicht bei Einrissen, Löchern, Quetschungen, Kontakten mit Ölen, Kraftstoffen, Chemikalien etc.
Entsorgung	Abfallschlüssel 070299 nach EAK		Entsorgung gemäß den behördlichen sowie örtlichen Vorschriften.